

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB YS3型 (横スリット③)

「施工上のご注意」は、P.2598を必ずご覧ください。

主要 材質	本体・柱		色	本体・柱		オートムブラウン(AB)		シャイングレー(SC)		ホワイト(JW)		ブラック(BK)		ナチュラルシルバー(PW)		ダスクグレー(HG)			
	本体	アルミ形材+ ラッピング形材		本体	柱	シャイングレー+		シャイングレー+		シャイングレー+		シャイングレー+		ブラック+		ブラック+		ブラック+	
						クリエモカ(CM)	クリエダーク(SM)	チェリーウッド(JM)	オーク(QT)	クリエモカ(RT)	クリエダーク(ST)	チェリーウッド(PT)	オーク(KR)	クリエモカ(RT)	クリエダーク(ST)	チェリーウッド(PT)	オーク(KR)		
												シャイングレー(SC)						ブラック(BK)	



本体ピッチ2,000mm(フリーボールタイプ専用)
※間仕切りタイプのフェンス本体は特注対応品です。
間仕切り柱は受注生産品になります。(詳細はP.970参照)



シャイングレー フリーボールタイプ T-8




ブラック+オーク フリーボールタイプ T-8

●デザイン



●本体断面図



オータムブラウン
フリーボールタイプ T-8



ホワイト
フリーボールタイプ T-16



ブラック
フリーボールタイプ T-8



ナチュラルシルバー
フリーボールタイプ T-8



ダスクグレー
フリーボールタイプ T-8



シャイングレー+クリエモカ
フリーボールタイプ T-16



シャイングレー+クリエダーク
フリーボールタイプ T-8



シャイングレー+チェリーウッド
フリーボールタイプ T-8



シャイングレー+オーク
フリーボールタイプ T-8



ブラック+クリエモカ
フリーボールタイプ T-8



ブラック+クリエダーク
フリーボールタイプ T-8



ブラック+チェリーウッド
フリーボールタイプ T-8

フリーボールタイプ価格表 [参考セット価格:本体1枚+柱1本(部品込み)]

■は受注生産品です。

呼称		T-6		T-8		T-10		T-12		T-14		T-16	
寸法(W×H)		2,000×600		2,000×800		2,000×1,000		2,000×1,200		2,000×1,400		2,000×1,600	
アルミ形材色	色	AB-SC-JW-BK-PW	HG	AB-SC-JW-BK-PW	HG	AB-SC-JW-BK-PW	HG	AB-SC-JW-BK-PW	HG	AB-SC-JW-BK-PW	HG	AB-SC-JW-BK-PW	HG
	参考セット価格	¥22,700	¥25,000	¥27,400	¥30,200	¥34,100	¥37,500	¥39,000	¥42,900	¥66,100	¥72,700	¥87,300	¥96,100
	本体(1枚)	¥19,000	¥20,900	¥22,900	¥25,200	¥25,000	¥27,500	¥29,000	¥31,900	¥49,100	¥54,000	¥68,800	¥75,700
	柱(1本)	¥3,700	¥4,100	¥4,500	¥5,000	¥9,100	¥10,000	¥10,000	¥11,000	¥17,000	¥18,700	¥18,500	¥20,400
	端部キャップセットE(1セット)	¥2,500	¥2,800	¥2,800	¥3,100	¥3,300	¥3,600	¥3,500	¥3,900	¥3,900	¥4,300	¥4,100	¥4,500
	コーナー継手セットE(1セット)	¥3,900	¥4,300	¥4,100	¥4,500	¥4,300	¥4,700	¥4,500	¥5,000	¥5,500	¥6,100	¥5,800	¥6,400
	目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥4,210	¥4,640	¥4,540	¥4,980	¥4,890	¥5,350	¥5,250	¥5,830	¥6,450	¥7,100	¥7,100	¥7,800
	目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥6,200	¥6,800	¥7,000	¥7,700	¥7,900	¥8,700	¥8,900	¥9,800	¥10,600	¥11,700	¥12,000	¥13,200
	切詰端部カバー(切詰用・1セット)	¥3,300	¥3,600	¥3,500	¥3,900	¥4,000	¥4,400	¥4,200	¥4,600	¥6,100	¥6,700	¥6,500	¥7,200
	参考セット価格	¥31,600	¥37,200	¥37,200	¥46,000	¥46,000	¥50,500	¥50,500	¥55,000	¥100,900	¥107,000	¥120,700	¥127,000
ラッピング材色	色	AB-SC-JW-BK-PW	HG	AB-SC-JW-BK-PW	HG	AB-SC-JW-BK-PW	HG	AB-SC-JW-BK-PW	HG	AB-SC-JW-BK-PW	HG	AB-SC-JW-BK-PW	HG
	参考セット価格	¥27,900	¥32,700	¥32,700	¥36,900	¥36,900	¥40,500	¥40,500	¥44,100	¥83,900	¥89,000	¥102,200	¥107,300
	本体(1枚)	¥27,900	¥32,700	¥32,700	¥36,900	¥36,900	¥40,500	¥40,500	¥44,100	¥83,900	¥89,000	¥102,200	¥107,300
	柱(1本)	¥3,700	¥4,500	¥4,500	¥9,100	¥9,100	¥10,000	¥10,000	¥11,000	¥17,000	¥18,700	¥18,500	¥20,400
	端部キャップセットE(1セット)	¥2,500	¥2,800	¥2,800	¥3,100	¥3,300	¥3,600	¥3,500	¥3,900	¥3,900	¥4,300	¥4,100	¥4,500
	コーナー継手セットE(1セット)	¥3,900	¥4,300	¥4,100	¥4,500	¥4,300	¥4,700	¥4,500	¥5,000	¥5,500	¥6,100	¥5,800	¥6,400
	目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥4,210	¥4,640	¥4,540	¥4,980	¥4,890	¥5,350	¥5,250	¥5,830	¥6,450	¥7,100	¥7,100	¥7,800
	目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥6,200	¥6,800	¥7,000	¥7,700	¥7,900	¥8,700	¥8,900	¥9,800	¥10,600	¥11,700	¥12,000	¥13,200
	切詰端部カバー(切詰用・1セット)	¥3,300	¥3,600	¥3,500	¥3,900	¥4,000	¥4,400	¥4,200	¥4,600	¥6,100	¥6,700	¥6,500	¥7,200
	参考セット価格	¥31,600	¥37,200	¥37,200	¥46,000	¥46,000	¥50,500	¥50,500	¥55,000	¥100,900	¥107,000	¥120,700	¥127,000

(拾い出しに際して)


- 耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
- フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。
- 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
- 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり2セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。

●寸法図(単位:mm)



	T-6	T-8	T-10	T-12	T-14	T-16
A	175	165	165	180	260	260
B	113.7	109.7	107.7	106.7	113.9	112

柱径寸法



2段柱 高強度仕様は、P.982をご覧ください。

多段柱は、P.972をご覧ください。

オプションは、P.957をご覧ください。

イーザーオーダー特注

【切詰】●W500~2,002mm×T6・8・10・12・14・16サイズ

注意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体高さがT-10までのフェンスは厚さ10mm以上、T-10を超えT-12までのフェンスの場合は厚さ12mm以上、T-14およびT-16のフェンスの場合は厚さ15mm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンスを含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向によっては、風切りや共振による音鳴りが発生することがあります。
- ブロックに施工する場合、基礎形状および配筋は日本建築学会の基準に則り施工してください。
- ※指定の使用・施工がされない場合、ブロックが倒壊するおそれがあります。
- ※既設のブロック塀に施工する場合も同条件になります。